

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>uzupełnienie</b>			
1	KNR-W 2-15 d.1 0418-12	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 450 mm i długości 1800 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-05 d.1 0206-01	Kominy stalowe ze stali żaroodpornej o średnicy 200 mm i wys. 8 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-08 d.1 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 5-08 d.1 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych halogenowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		141.5	m <sup>2</sup>	141.500	
				RAZEM	141.500
8	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm gat. I układane na klej metodą zwykłą - GRES	m <sup>2</sup>		
		141.5	m <sup>2</sup>	141.500	
				RAZEM	141.500
9	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - boazeria wys. 1,5m	m <sup>2</sup>		
		49	m <sup>2</sup>	49.000	
				RAZEM	49.000
10	KNR-W 2-02 d.1 1804-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach obsadzonych w gruncie	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
11	KNR 4-01 d.1 1301-10	Wymiana ogrodzenia z siatki o wys. 150 cm na słupkach	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
12	KNR-W 2-02 d.1 1808-11 analogia	Brama stalowa wysokości 1,5 m szerokość wrót 5,00 m i furtka 1,5 x 1,20 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm	m <sup>2</sup>		
		67.8	m <sup>2</sup>	67.800	
				RAZEM	67.800
15	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		67.8	m <sup>2</sup>	67.800	
				RAZEM	67.800
16	KNR 2-31 d.1 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		55	m <sup>2</sup>	55.000	
				RAZEM	55.000