

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Plac zabaw Polnica</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1. 0101-01 1 D 04.01.01	KNR 2-31 0101-01 D 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km	m <sup>2</sup>		
		578	m <sup>2</sup>	578.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>578.000</b>
2 d.1. 0101-02 1 D 04.01.01	KNR 2-31 0101-02 D 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
		1156	m <sup>2</sup>	1156.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1156.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Elementy wyposażenia placu zabaw</b>			
3 d.1. 0309-05 2	KNR 2-23 0309-05 2	Osadzenie tulei do montażu elementów placu zabaw	szt.		
		36	szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
4 d.1. 0308-01 2	KNR 2-23 0308-01 2	Wykonanie fundamentów betonowych	m <sup>3</sup>		
		2.61	m <sup>3</sup>	2.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.610</b>
5 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - zestaw zabawowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - huśtawka wahadłowa podójna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - sprężynowiec	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - huśtawka wagowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - czworokąt sprawnościowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - regulamin	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie ławek parkowych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie stojaka na rowery - 6 stanowiskowego	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.1. 0310-06 2	KNR 2-23 0310-06 2	Ustawienie kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Nawierzchnia z piasku</b>			
14 d.1. 0202-01 3 D 04.04.02	KNR 2-31 0202-01 D 04.04.02	Nawierzchnia z piasku - grubość po zagęszczeniu 10 cm wraz z dowozem piasku na plac budowy	m <sup>2</sup>		
		578	m <sup>2</sup>	578.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>578.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 0202-02 3 D 04.04.02	Nawierzchnia z piasku - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		11560	m <sup>2</sup>	11560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11560.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Teren utwardzony</b>			
16	KNR 2-31 d.1. 0101-01 4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17	KNR 2-31 d.1. 0101-02 4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
		216	m <sup>2</sup>	216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
18	KNR 2-31 d.1. 0407-05 4	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
19	KNR 2-31 d.1. 0104-01 4	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	KNR 2-31 d.1. 0114-03 4	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	KNR 2-31 d.1. 0511-02 4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
22	KNR 2-02 d.1. 1801-02 5	Cokoły betonowe prefabrykowane	m		
		23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
23	KNR 2-02 d.1. 1804-11 5	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych- nowe ogrodzenie ze słupkami	m		
		23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
24	KNR 2-02 d.1. 1804-03 5	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach - wymiana istniejącej siatki ogrodzeniowej	m		
		74	m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>